

 ○吊りボルト ・φ1/8"吊りボルト ○ナット ・3/8"ナット	 ○メイプルバー ・e1/4-4015メイプル (600グリッド用 L=3, 600mm) (640グリッド用 L=3, 200mm)	 ○メイクロスバー ・e1/4-4015A インクロス (600グリッド用 L=1, 200mm) (640グリッド用 L=1, 280mm)	 ○クロスバー ・e1/4-4015クロス (600グリッド用 L=600mm) (640グリッド用 L=640mm)
 ○ハンガー ・e1/4"吊り吊りハンガー-6mm用	 ○罫り線 ・eL3520 ・eL3025 ・AKLL3032	 ○罫り線ジョイント ・20L バーストレートJ-eL3520(ツメ) ・20L バーストレート-eL3520(ツメ) ・20L バーストレート-eL3520(ツメ) 等	 ○罫り線ジョイント ・e1Lクロス H=8 左、右 ・20e1Lクロス H=8 eL3520 左、右 ・25e1Lクロス H=8 eL3025 左、右 等
 ○ハンガー ・C-19ハンガー	 ○野縁受け ・C0-19	 ○野縁受けジョイント ・C0-19 用ジョイント	 ○Tバー吊り金具 (チャンネル用) ・CT クリップH=8 ・CT クリップH=38 ・CT クリップH38 スペーサ
 ○Tバージョイント ・TバーストレートジョイントⅡ ・TバークロスジョイントⅡ	 ○バーテーション金具 ・バーテーション金具e14015用 H=5.3	 ○岩縁板押板さえ ・罫り線イタオサエ ・岩縁板さえ (タコ) ※罫り線イタオサエはeL3025を 25mm幅で設置する場合に使用可能	 ○ゴムスポンジ ・パッシュパップスベーズ
 ○ブレース下取付金具 ・ブレース取付金具下 (イェグル)	 ○ブレース下取付金具 ・イェグルクロス	 ○束横強材 下取付金具 ・チャンネルキャップ (AS-25)用	 ○束横強材 ・AS-25 (C-25×19×5×1.0)
 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・UE-box	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・ブレース金具KF	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・BK KスライドⅡ	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・力能キャッチャーボルト ・ブレースエッジボルト
 ○斜め部材 (ブレース) ーチャンネル ・C0-19 (C-28×12×1.2) ・C0-25 (C-28×12×1.6) ・C-40×20×1.6 ・C-40×20×2.3	 ○斜め部材 (ブレース) ーリップ付チャンネル ・AS-25×19×5×1.0 ・AS-40×20×7×1.0 ・AS-40×20×10×1.6 ・AS-40×30×7×1.0	 OK.IR11 耐震ビス ・IR11 耐震ビス PAM 2.6 ・IR11 耐震ビス PAM 8×25 ・IR11 耐震ビス HE4 8×25 ※JIS B 1124 耐震品 又は JIS B 1124 耐震品 以下が同等と、同等品が25.0mmを超える場合は、 4.8×25mm以上のビスを使用下さい。	

Diagram illustrating the assembly of the main frame. The left side shows two main bars (メインバー) being joined using a joint (接続ジョイント). The right side shows the completed frame structure, including the main bars (メインバー) and cross bars (クロスバー) connected by cross bar connectors (メインクロスバー).

Figure 1 illustrates three examples of bracing methods:

- (a) Side view of a bracing system. A diagonal brace (ブレース材) is connected to a main beam (メインビーム) using a brace lower connection bracket (ブレース下部取付金具). A vertical post (圧入ボルト) is shown.
- (b) Top view of a bracing system. A diagonal brace (ブレース材) is connected to a main beam (メインビーム) using a brace lower connection bracket (ブレース下部取付金具). A vertical post (圧入ボルト) is shown.
- (c) Detail view of the brace lower connection bracket (ブレース下部取付金具) showing the connection to the main beam (メインビーム) and the brace (ブレース材).

縮尺：1/10 (mm)

150mm以内

吊りボルト

CTクリップH=0

1/4"-GT-4015

壁引線

ブラッシュバックボース

クリアランス

500mm以内

吊りボルト

CTクリップH=0

1/4"-GT-4015

壁引線

ブラッシュバックボース

クリアランス

150mm以内

吊りボルト

CTクリップH=0

1/4"-GT-4015

壁引線

ブラッシュバックボース

スチールアングル

クリアランス

150mm以内

吊りボルト

CTクリップH=0

1/4"-GT-4015

壁引線

ブラッシュバックボース

スチールアングル

クリアランス

KIRII 株式会社桐井製作所
©2022 KIRII CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

商品等改良の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。