

 ○黒リボルト ・3/8"黒リボルト ○ナット ・3/8"ナット	 ○メインバー ・e1P-4015メイン (600グリッド用 L=3, 600mm) (640グリッド用 L=3, 200mm)	 ○メインクロスバー ・e1P-4015メインクロス (600グリッド用 L=1, 200mm) (640グリッド用 L=1, 280mm)	 ○クロスバー ・e1P-4015クロス (600グリッド用 L=600mm) (640グリッド用 L=640mm)
 ○ハンガー ・e1P-19黒リハンガー-6m用	 ○張り線 ・eL3520 ・eL3025 ・AKXL3032	 ○張り線ジョイント ・20L バーストレートJ-eL3520(ツメ) ・20L バースト出-eL3520(ツメ) ・20L バース入隅-eL3520(ツメ) 等	 ○張り線ジョイント ・e1Lクロス H=8 左、右 ・20eTLクロス H=8 eL3520 左、右 ・25eTLクロス H=8 eL3025 左、右 等
 ○ハンガー ・00-19ハンガー	 ○野縁受け ・00-19	 ○野縁受けジョイント ・00-19 用ジョイント	 ○Tバー黒リ金具 (チャンネル用) ・GT クリップH0 ・GT クリップH8 ・GT クリップH3 スペーサ
 ○Tバージョイント ・TバーストレートジョイントⅡ ・TバースクロスジョイントⅡ	 ○バーテーション金具 ・バーテーション金具(e14015用) H=5.3	 ○岩縁吸音押さえ ・張り線/タオサエ ・岩縁押さえ (タコ) ※張り線/タオサエはeL3025を 75mm厚付け設置する場合に使用可能	 ○ゴムスポンジ ・ブッシュバックピース
 ○ブレース下部取付金具 ・ブレース取付金具下 (イベル)	 ○ブレース下部取付金具 ・イベルクロス	 ○東横強化材下部取付金具 ・チャンネルキャップ (AS-25用)	 ○東横強化材 ・AS-25 (0-25×19×5×1.0)
 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・IE-box	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・ブレース金具KF	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・BK GスライドⅡ	 ○斜め部材 (ブレース) 上部取付金具 ・万能キャッチャーボルト ・ブレースエッジボルト
 ○斜め部材 (ブレース) ーチャンネル ・00-19 (0-38×12×1.2) ・00-25 (0-38×12×1.6) ・0-40×20×1.6 ・0-40×20×2.3	 ○斜め部材 (ブレース) ーリップ付チャンネル ・AS-25 (19×5×1×1.0) ・AS-40×20×7×1.0 ・AS-40×20×10×1.6 ・AS-60×30×10×1.6 ・AS-60×30×7×1.0	 OKIRIⅡ耐震ビス ・KIRIⅡ耐震ビス PAM-2×16 ・KIRIⅡ耐震ビス PAM-8×25 ・KIRIⅡ耐震ビス HE4×8×25 ※JIS B 1124 耐震品 又は JIS B 1124 耐震品 ※下記が長く、耐震部が25mmを超える場合は、 4.8×25mm以上のビスを使用下さい。	

[illegible]

KIRII 株式会社桐井製作所
©2022 KIRII CONSTRUCTION MATERIALS CO.,LTD.

商品等改良の為、予告無く規格その他を変更することがありますのでご了承ください。